

MM3630 tolatókamerák beszerelése.

Beszerelés : A beépítés optimális helye autónként változó lehet, ezért beszerelés előtt minden esetben tesztelje a készüléket és ellenőrizze, hogy a gépjármű mely pontjára rögzítve kap ideális képet.

Elektromos csatlakoztatás:

A kamera Piros tápcsatlakozójához csatlakozzon a Piros és Fekete végű kábellel.

Piros Tolatólámpa +12V , **Fekete** : negatív (test)

A **sárga RCA** végű kábellel kösse össze a kamera Sárga RCA és a monitor RCA in csatlakozóját. Egyes monitorok képesek a videójelet automatikusan felismerni, így tolatáskor bekapcsolni. Amennyiben a monitor nem kapcsol automatikusan, keresse meg a monitor tolatókamera vezérlőszálát és kösse össze a tolatólámpa Pozitívval.

Figyelem! A beszerelés szakértelmet igényel, ezért ne kísérletezzen házilag, mert kárt okozhat az autóban és a kamerában is, ami garancia megvonásával járhat.

A kamera használata tolatáshoz: Kérjük vegye figyelembe, hogy a kamera a nagyobb látószög érdekében torzított képet adhat.

A kamerán érzékelt távolság eltérhet a valóságtól! Néhány tolatás után ez könnyedén megszokható, de első használatkor különös óvatossággal használja. Tesztelje úgy, hogy első tolatáskor többször szálljon ki az autóból és ellenőrizze, hogy a monitoron látott és a valóságban a távolságok közt milyen arányú eltéréseket tapasztal!

A gyártó és A forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal a készülék használatából vagy a szakszerűtlen beszereléséből adódó bármilyen jellegű kárért vagy bármely egyéb hátrányért. Ne hagyatkozzon kizárólag a Tolatókamera jelzéseire, a tolatást és a parkolást mindig körültekintően és mérsékelt tempóban végezze!

Forgalmazza: Metroman Hungária KFT

8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8.

Származási hely : Kína

www.metroman.hu