



Fix bekötés táp csatlakozó
autós DVR kamerákhoz USB-C
használati útmutató




Tápkábel PNI dashcamhoz

Csatlakozási utasítás

1. Feszültségvizsgáló ceruza segítségével azonosítsa az ACC kimenetet autója műszerfalán. Ezen a kimeneten nem lehet áram, ha a motor le van állítva. Csak akkor legyen áram, ha a motor jár.
2. Csatlakoztassa a piros vezetékét (ACC jelzéssel) az autó ACC kimenetéhez.
3. Határozza meg a 12 V-os biztosíték helyét az autója biztosítékdobozában, és csatlakoztassa a sárga vezetékét (BAT + jelzéssel) arra a helyre.
4. Csatlakoztassa a fekete vezetékét (GND jelzéssel) egy fémfelülethez (például csavarhoz).
5. A 3 vezeték csatlakoztatása után csatlakoztassa az USB-C csatlakozót a műszer kamerához. Az autós DVR most

be van kapcsolva, és bekapcsol.

6. Ha 24 órás felügyeletet szeretne, nyissa meg a DVR beállítások menüjét, és aktiválja a Power Monitor funkciót.



- Bemeneti feszültség: 12V / 24V
- Kimeneti feszültség: 5V / 2,5A
- Kábel hossza: 3,5 m
- Csatlakozó: USB Type C