

**Használati útmutató**  
**58382 - Smart fényfüzér**

**Termék adatok:**

Szín: RGB

Energia ellátás: USB/adapter/akkumlátor

Bemeneti feszültség: **5V DC / 100 – 240 V AC**

Kimeneti feszültség az adapterből: 5V DC

Irányítás: távirányító/applikáció/irányító doboz

Üzemi hőmérséklet: -25°C-60°C

Szabályozható, 16 millió színekombináció, Zene szinkronizálás, applikáció vezérlés, helyi vezérlés

**Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a fényfüzér nem vágható!**

**Doboz vezérlés használata:**

Zene: Nyomja meg röviden, és a készülék Zene módba kapcsol, 4 zene mód közül választhat.

Szín: Nyomja meg röviden, és 20 különböző szín közül választhat.

Be/ki: Nyomja meg röviden, hogy be vagy ki kapcsolja az eszközt.

4. Nyomja meg hosszan 3 mp-ig a színmód, zene mód váltáshoz.
5. Zene módban nyomja meg röviden a 4 dinamikus hatásának egymás után váltásához.
6. Nyomja meg röviden jelenet módban a 20 színeffekt váltás között.

**Távirányító használata 24 gomb:**

1. LED fényerősség állítása gomb (+) növelje a LED érzékenységet zene módban

2. LED fényerősség állítása gomb (-), csökkentse a LED érzékenységet zene módban
3. Be/ ki kapcsoló gomb
4. LED színhőmérsékletének változtatása gomb (váltson meleg és hidegfehér színek között)
5. LED szín gomb (piros, zöld, kék 3 szín)
6. Időzítő funkció be/ki kapcsolás: 1 óra - 4 óra - 8 óra
7. 3 zene mód
8. 5 fix színséma
9. Fényerősség gomb: 25% - 50% - 100% letről felfelé
10. Egy gombnyomással 20 különböző színséma között vált, 30 másodpercenként.
11. Statikus monokróm módban a 16 szín egymás után vált előre vagy hátra, dinamikus módban a 20 mód egymás után vált előre vagy hátra, hogy megtalálja a kívánt színt.

Kérjük, távolítsa el a műanyag fület a távirányító elemtartójából, hogy az elem rendeltetészerűen működjön!

Győződjön meg arról, hogy a távirányítót az infra érzékelő felé tartja, kellő távolságon belül. Az infra vevő egység 120 fokban és 5 méteres sugárban érzékel. Kérjük ezen a hatósugáron belülről vezérelje!

Nyomja meg kétszer egymás után a kapcsoló gombot, hogy kapcsolat legyen a távirányító és a vevő egység között.

### **Hello Fairy smart applikáció beállítása:**

1. Töltse le a „Hello Fairy” alkalmazást iOS vagy Android app áruházból, vagy szkennelje be a QR kódot.

### **Telefonos csatlakozás**

1. Csatlakoztassa az adaptert a hálózati aljzathoz, majd kapcsolja be a fényfüzért
2. Kapcsolja be mobilkészülékén a bluetooth-t
3. Nyissa meg a Hello Fairy applikációt készülékén, és keresse meg a fényfüzért „Hello Fairy-xxx”néven
4. Miután az eszköz neve megjelenik az applikációban, kattintson a fényfüzér nevére, ezután a fő irányító felület jelenik meg, így megkezdheti a használatot.

- Válassza ki a megfelelő termék modellt a párosításhoz
- A kezdőlap

## FCC nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Működéséhez a következő két feltétel vonatkozik. 1. Ez a készülék nem okozhat károsodást és 2 ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

## RF kitettség információ

Az eszközt úgy értékelték, hogy megfelel az általános rádiófrekvenciás sugárzási követelményeknek. Az eszköz biztonságos expozíciós körülmények között korlátozás nélkül használható.

## Figyelem!

1. Kérjük, ügyeljen a statikus elektromosság elkerülésére a termék telepítése és használata során. Ne használjon éles tárgyakat a termék megérintéséhez, és kerülje az erős vegyszerekkel, például erős savakkal és lúgokkal való érintkezést.
2. A beszerelés során kérjük, kerülje a kábel éles szögben történő megtörését, ezáltal biztosítható a készülék élettartama.

Applikáció:	Hello Fairy (Ingyenesen letölthető)
Kommunikáció:	Bluetooth 5.0 és IR távirányító
Kompatibilis:	Android 10.0+, IOS 12.0+
LED-ek száma:	33 db microLED
LED színe:	RGBIC - 16 millió szín
Energiaforrás:	Szabvány DC 5V USB-A
Áramerősség:	1,2 A
Teljesítmény:	6 W
Teljes méret:	7 m
Távolság a vezérlőpanel és az első LED között:	2 m
Világító szakasz:	5 m
Formák közötti távolság:	15 cm
Anyaga:	Műanyag
Kábel szín:	Átlátszó
Távirányító energiaellátása:	CR2025 elem (tartozék)
*Védelem:	Fényfüzér: IP44 Vezérlőegység és USB csatlakozás: IP20