

12 Voltos Gázolaj és olajleszívó szivattyú M8031 használati útmutatója

Figyelem! Tűz és robbanás veszélyes nem megfelelően használat esetén. Benzin és egyéb lobbánékony anyagok szivattyúzására használni tűz és robbanás veszély miatt tilos! Használat: Csatlakoztassa a Piros csipeszt az akkumulátor pozitív , a fekete csipeszt a negatív pólusához. Csatlakoztassa a vékonyabb csövet a szívó, a vastagabb csövet a nyomó ágra. A folyás irányát a szivattyú hátoldalán található nyilak jelzik. A motorolaj leszívását +40 – 60°C fok olajhőmérsékleten kell végezni! Alacsonyabb hőmérsékletnél a szivattyú nem képes felszívni az olajat, a magasabb hőmérséklet pedig tönkre teheti a szivattyút, ami a garancia megvonásával jár!

Fontos információk: 30 perc működés után 30 perc szünetet kell tartani! Ne használja folyadék nélkül! Használat után tiszta vízben át kell mosni! Csak 12 Voltos akkumulátorról használható!



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

