

Ultrahangos napelemes Kutya Macska Nyest riasztó MM3829-Solar használati útmutatója

A készülék hatékonyan riasztja az állatokat és a kártevőket, erőteljes ultrahangos hullámokat és LED-es villogó fényt bocsát ki. Nem akadályozza meg az állatok ott-tartózkodását, de más területek az állatok számára kellemesebbnek fognak tűnni. Ezért feltehetően inkább ott fognak tartózkodni. A készülék váltakozó frekvenciákat bocsát ki, ez megakadályozza, hogy megszokás hatása alakuljon ki.

1. Csomagolja ki a terméket, és ellenőrizze, hogy megvannak-e az alkatrészek. (1 db riasztókészülék, 3 részből álló leszúró tűske)
2. A riasztó folyamatosan működés esetén fejti ki a legjobb hatást. Napelemes tápellátással, 4 db 2/3 AA méretű NI-MH újratölthető elemmel rendelkezik.
3. Bekapcsolás a készülék alsó részén, a leszúró tűske mellett lévő 3 állású kapcsolóval történik. Középső állásba húzva a kapcsolót a riasztó bekapcsolódik, ekkor a vörös LED és az ultrahangos jel 15 másodpercre aktiválódik. 2 másodperces időközönként hanghullámokat ad a készülék és a fehér LED-ek villognak. A kapcsoló harmadik, ALARM feliratú állásában a készülék 68-120 dB erősségű riasztó hangot ad 2 másodpercenként a riasztó fények kíséretében. Ebben az állásban nem csak állatriasztóként, hanem belépésszjelzőként is funkcionál. Az aktiválást követően az egység készenléti üzemmódba vált, készen áll a telepítésre.
4. Napfényes helyet válasszon az elhelyezéskor, hogy az akkumulátorok teljesen fel tudjanak tölteni. Ügyeljen arra, hogy a védelmet igénylő terület a riasztó tényleges hatótávolságán belül legyen. Célszerű előkészíteni a leszúró tűske helyét, fellazítani a talajt, megelőzve ezzel, hogy a lehelyezéskor a készülék károsodjon. Először a tűskét szerelje össze és szúrja le a földbe, majd az oldalánál megfogva helyezze rá a készüléket. Figyeljen, hogy a kihelyezéskor hangszórókat, az érzékelőt, a LED-et ne szorítsa meg, ne nyomja be. A helytelen használatból eredő töréskárok nem képezik a garancia részét.
5. Az optimális eredmény elérése érdekében úgy helyezze a riasztót, hogy a készülék nagyjából 20-25 cm-rel a talaj felett legyen.
6. Amikor a PIR mozgásérzékelő mozgást érzékel, a piros LED világít, az ultrahangos jel és a fehér LED 15 másodpercig működnek. Ezt követően a riasztó visszatér készenléti üzemmódba.
7. Huzamosabb borult, ködös idő esetén, amikor a napelem nem tud megfelelően működni a készüléket mikroUSB kábellel és 5 V, 1 Amperes töltőadapterrel is feltöltheti.
8. A készülék vízálló kivitelben készült, függőlegesen a földbészúrva ellenáll a fröccsenő víznek, de elfektetett állapotban vagy ha oldalirányból éri a víz beázhat (pl. víztócsába esik). Vízbemeríteni, tilos.

Biztonsági tudnivalók:

- Az elektromos készülékek, csomagolási anyagok nem valók gyerekek kezébe.
- Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék alkalmas-e az adott alkalmazási helyhez.
- Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (8 év feletti gyerekeket is ideértve), vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levők használják, még akkor is, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára. Figyeljen a gyerekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Olyan személyeknél, akik fotoérzékeny epilepsziában szenvednek, előfordulhatnak epilepsziás rohamok vagy eszméletvesztés, ha bizonyos fajta villanófényeknek vannak kitéve. Ha a készülék működése közben különböző tünetek, pl. szédülés, látászavar, szem- vagy idegrángás, eszméletvesztés, tájékozódó képesség elvesztése vagy bármilyen akaraton kívüli mozgás ill. görcsök lépnének fel, a készüléket ki kell kapcsolni, ill. az illető személynek el kell hagyni a területet.
- Őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is.
- A földbe szúrható cövek alkalmazásánál ügyeljen a készülék elhelyezésénél arra, hogy ne lehessen benne megbotlani.

Anyaga: ABS műanyag

Szín: Zöld

A készülék méretei: 11,1 x 14 x 8,7 cm, a leszúrótüske hossza: 32 cm.

Súlya: 450 g

Tápegység: 4 x 2/3AA (800 mAh) Ni-MH újratölthető elem

Ultrahangos frekvencia: 15 – 75 KHZ

A sziréna hangja: 68 – 120 dB

A mozgásérzékelő hatótávolsága: 9 m

A hanghullámok által lefedett terület kb. 2.425 m²

Származási hely: Kína

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8. www.metroman.hu